

固定カメラ価格でフルハイビジョン 「固定ネットワークカメラ」



固定カメラ価格でフルハイビジョン
光学4倍プリセットドームカメラ新登場!

完結型 WiFi 屋外用カメラシステム



製品概要

■ 固定ネットワークカメラ



12M ボックス型ネットワークカメラ
SCIP-C12M



2M ボックス型スターライトネットワークカメラ (レンズ無 / レンズ付)
SCIP-SLC2M / SCIP-SLC2ML



2M ボックス型スターライト顔認識ネットワークカメラ
SCIP-SLC2M-FR



6MP/12M 4Kカメラ用 パワフォーカルレンズ
PFL0550-E6D/PLZ20CO-D/PLZ21CO-D



12M ドーム型ネットワークカメラ (f=4.1mm~16.4mm 電動ズーム)
SCIP-D12M



2M ドーム型ネットワークカメラ
(f=4.1mm~16.4mm 電動ズーム: 耐腐食)
SCIP-SLD416COR-Z



2M ドーム型ネットワークカメラ (f=2.7mm~12mm 電動ズーム)
SCIP-D2712IR-Z



2M ドーム型ネットワークカメラ
(f=2.7mm~12mm 手動ズーム音声・センサ入出力)
SCIP-D2712IR-ASZ2



2M /バレット型ネットワークカメラ
SCIP-B2-THERMAL



30倍ズーム/バレット型ネットワークカメラ(耐腐食)
SCIP-SLB30COR



2M /バレット型ネットワークカメラ (f=2.7mm~12mm, 手動ズーム)
SCIP-B2712IR



2M /バレット型ネットワークカメラ (f=2.7mm~12mm, 電動ズーム)
SCIP-B2712IR-Z



2M ドーム型ネットワークカメラ (f=3.6mm)
SCIP-D3.6IR-S



2M フラットドーム型ネットワークカメラ (f=3.6mm センサ入出力)
SCIP-FD3.6IR-M



2M フラットドーム型ネットワークカメラ (f=2.8mm マイク内蔵)
SCIP-FD2.8IR-M



12M /バレット型ネットワークカメラ (f=4.1mm~16.2mm, 電動ズーム)
SCIP-B12M

特徴及び商品紹介例

12メガピクセル ウルトラHD ネットワークカメラ

SCIP-C12M

■ 特長

- 1/2.3"12メガピクセル フォトリップスキャン CMOS
- H.264 & MJPEG デュアルコーデック
- トリプルストリームエンコーディング
- 最大解像度 15fps@12MP (4000×3000)
- ウルトラデフォグ、ROI、EIS
- 画像分析機能: 顔検知、改ざん検知、侵入検知、シーンチェンジ検知、等
- オートバックフォーカス機能
- マイク内蔵
- 100/1000M Base-T イーサネット



※レンズは別売です

■仕様

仕様	SCIP-C12M
撮像素子	1/2.3"12メガピクセル CMOS
有効画素数	4000 (H) × 3000 (V)
スキニングシステム	フォトリップ
電子シャッタースピード	オート・マニュアル: 1/4秒 ~ 1/10,000秒
最低被写体照度	カラー時: 0.01Lux @F1.2 / 白黒時: 0.001Lux @F1.2
S/N比	50dB 以上
ビデオ出力	1系統, BNC (1Vp-p, 75Ω)
Day/Night機能	オート (ICR) / カラー / 白黒 (B/W)
逆光補正	BLC / HLC / DWDR
ホワイトバランス	オート / マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D
プライバシーマスク	4エリア
EIS	対応
ウルトラデフォグ	対応
スマートフォーカス	ABF

販売価格

個別見積

商品番号 1000584 固定ネットワークカメラ